

令和7年度　ごみ焼却施設維持管理状況報告書

8月末現在

施設設置者名	利 尻 郡 清 掃 施 設 組 合				
施設名	利 尻 郡 ご み 焼 却 処 理 場				
施設所在地	北海道利尻郡利尻富士町鷺泊字大磯443番地				
許可(届出)年月日	平成13年6月28日		許可番号	環廃第　13-3号	
処理能力	15 t／日		排ガス処理方式	バグフィルタ、乾式有害ガス除去装置、活性炭噴霧装置	
ばいじんの処理方法	添加水、セメント、薬剤固化（埋立）			焼却灰の処理方法	灰バンカ（埋立）
焼却対象廃棄物	一般廃棄物、感染性廃棄物、動植物廃棄物				

○　ごみ搬入状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収集可燃ごみ量(t)		109.2	109.7	130.2	88.1	134.6								571.8
直接搬入可燃ごみ量(t)		6.8	10.8	12.0	5.4	10.6								45.6
	一般廃棄物（可燃物）		4.2	5.6	3.6	6.0								19.4
	併せ産廃(医療系)	1.1	0.6	0.5	0.5	0.4								3.1
	併せ産廃(動植物性)	5.7	6.0	5.9	1.3	4.2								23.1
計		116.0	120.5	142.2	93.5	145.2								617.4

○　処理状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	処理量(t)	111.4	123.4	137.3	96.1	130.3	5.5							604.0
	運転日数（日）	21	20	21	16	19	1							98
	日平均処理量(t/日)	5.3	6.2	6.5	6.0	6.9	5.5							6.1
計	処理量(t)	111.4	123.4	137.3	96.1	130.3	5.5							604.0
	延べ運転日数（日）	21	20	21	16	19	1							98
	日平均処理量(t/日)	5.3	6.2	6.5	6.0	6.9	5.5							6.1
	ばいじん固化量(t)	6.8	7.3	6.9	4.5	4.9	0.7							31.1
	焼却灰量(t)	17.5	18.1	22.3	15.8	20.0	0.8							94.5

○　排ガスの状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排ガスの状況	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	909	905	901	909	898	856							最大
		866	866	865	873	871	856							平均
		850	850	850	850	850	856							最小
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）	191.5	190.9	190.2	192.7	190.7	185.8							最大
		185.6	186.2	185.0	184.7	185.6	185.8							平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	11	9	8	9	9	6							最大
		6	5	3	4	4	6							平均

○　排ガス中のダイオキシン類濃度及びばい煙測定結果　測定月日　令和7年　4月　23日

	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	ばいじん (g/m ³ N)	塩化水素 (mg/m ³ N)	硫酸化物 (m ³ N/h)	窒素酸化物 (Vol ppm)	全水銀 (μg/m ³ N)
焼却炉		0.001	5	4	71	1
{排ガス基準値}	{10}	{0.25}	{700}	{22.21}	{250}	{50}

○　焼却炉における灰試料の測定結果　測定月日　令和　年　月　日

	焼却灰	集じん灰固化物
ダイオキシン類 (ng-TEQ/g-dry)		

○ ばいじん除去日 灰固化設備

[illegible]